



Megjegyzés:

Acélminőség: melegen hengerelt szelvények,  
lemezek MSZ EN 10025-2005 szerinti S235 JR  
Kötőelemek: Hf csavar MSZ EN 199318  
szerinti B.8 csavarok  
elhelyezésük MSZ EN 199318  
szerinti szerkesztési szabályok szerint  
Hegesztés: A találkozási élek mentén végigmenő  
folytonos varratok! MSZ EN 199318 szerinti  
kiakktással minimális varratméret 4mm ált.  
Egyoldali sarokvarrat: a= 0,8-1  
Kétoldali sarokvarrat: a=0,5-1  
Tompavarratok: a= tmin.  
(vékonyabb kapcsolt lemez vastagsága)

VONATKOZÓ TERVEK

S-2M / I ACÉLSZERKEZET ALAPRAJA

S-3M / I FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / I FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / 2 FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / 3 FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / 4 FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / 5 FÜTŐTARTÓ TERVE

S-4 / 6 FÜTŐTARTÓ TERVE

S-5M / I SZÉLÁRCS TERVE

S-6 CSÚSZÓKAPCSOLAT ÁLTALÁNOS RÉSZLET

S-7M / I HÍ HOSZSKÖTÉS TERVE

S-9M / I DÉLI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE

S-10M / I NYUGATI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE

S-12M / I KELETI HOMLOKZATKIVÁLTÁS TERVE

# ÉSZAKI HOMLOKZAT M=1:25